

GEDA 300 Z/ZP

Transportplattform GEDA 300 Z/ZP har en korg på 1,32 x 0,8 m.

Denna typen av hiss går under benämningen Transportplattform och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 12 m/min.

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall korgen på transportplattformar som används för persontransport vara utrustad med tak om riskanalysen anger att det finns risk för nedfallande föremål. I tillbehörssortimentet för GEDA 300 Z/ZP ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

Tekniska data:	GEDA 300 Z/ZP
Lyftkapacitet (materialtransport) 230 V utförande	300 kg
Lyftkapacitet (materialtransport) 400 V utförande	500 kg
Max. antal personer	3
Korgstorlek, invändigt mått	1,32 x 0,8 m
Max. bygghöjd	50 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport)	12 m/min
Elektrisk anslutning	1,7 kW, 400 V, 16 A
Mastsystem	GEDA UNI-mast
Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets)	≤ 4,0 / 6,0 / 3,0 m

