

# GEDA 500 Z/ZP

Transportplattform GEDA 500 Z/ZP har en korg på 1,7 x 1,4 m och ersätter den äldre modellen Geda 6P.

Denna typen av hiss går under benämningen Transportplattform och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min.

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall korgen på transportplattformar som används för persontransport vara utrustad med tak om riskanalysen anger att det finns risk för nedfallande föremål. I tillbehörssortimentet för GEDA 500 Z/ZP ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

Se filmen:

| <b>Tekniska data:</b>                                  | <b>GEDA 500 Z/ZP</b>    |
|--|-------------------------|
| Lyftkapacitet (person- / materialtransport)            | 500/850 kg              |
| Max. antal personer                                    | 5                       |
| Korgstorlek, invändigt mått                            | 1,7 x 1,4 m             |
| Max. bygghöjd  | 100 m                   |
| Lyfthastighet (person- / materialtransport)            | 12/24 m/min             |
| Elektrisk anslutning                                   | 3,0/6,1 kW, 400 V, 16 A |
| Mastsystem   | GEDA Unimast            |
| Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastpets) | ≤ 4,0 / 6,0 / 3,0 m     |

